



Osłona dźwiękochłonna przeznaczona jest dla odbijaków pneumatycznych z serii PKL i służy do obniżenia poziomu emitowanego hałasu. W celu zapewnienia efektywności tłumienia hałasu należy także osłonić ostukiwaną blachę i podstawę odbijaka poprzez założenie warstwy izolacji termicznej.

Osłona zbudowana jest z następujących warstw:

1. Mata tłumiąca hałas
2. Pianka z tworzywa sztucznego

**Dopuszczalna temperatura pracy:** max. 100°C (wersje wysokotemperaturowe dostępne na zamówienie)

**Materiał:** stal nierdzewna, stal zwykła, cynkowana, blacha aluminiowa

**Wymiary:**

Osłona dźwiękochłonna	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Stal ocynkowana		Blacha aluminiowa		Stal nierdzewna	
				Nr. katalogowy	Ciężar [kg]	Nr. katalogowy	Ciężar [kg]	Nr. katalogowy	Ciężar [kg]
Dla PKL 150	221	161	284	83615082	2,5	83615099	0,9	83615088	2,7
Dla PKL 170	323	164	454	83617004	4,9	83617029	1,7	83617034	4,9
Dla PKL 200	403	240	484	83620033	7,0	83620032	2,4	83620036	7,0
Dla PKL 220 LK 170	233	233	494	83622029	3,1	83622030	1,1	83622031	3,1
Dla PKL 220 LK 200	233	233	494	83622059	3,1	83622060	1,1	83622061	3,1